



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Alpinkiefer weiss



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC
Klickverbindung
für eine langlebige
und sichere
Verbindung



Natürliche Kork
Deckschicht
Warm, Elastisch
und Strapazierfähig



Hochwertiger
Dekorprint.
für beeindruckende
Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!



















360°

LICO HDF		LICO FLIESE / TILE	
HOTCOATING		HOTCOATING	
	Masso & Gesamtdicke / dimensions & thickness EN 427 & EN 428		Masso & Gesamtdicke / dimensions & thickness EN 427 & EN 428
	Klassifikation / classification EN 16511		Klassifikation / classification EN 16511
	Flächengewicht / total weight EN 430		Flächengewicht / total weight EN 430
	Abriebverhalten / abrasion resistance EN 13329		Abriebverhalten / abrasion resistance EN 13329
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction EN 140		Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction EN 140
	Stuhlrolleneignung / effect of castro chair EN 425		Stuhlrolleneignung / effect of castro chair EN 425
	Brandverhalten / reaction of fire EN ISO 9239-1		Brandverhalten / reaction of fire EN ISO 9239-1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance EN 12524		Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance EN 12524
	Massstabilität / dimensional stability EN 434		Massstabilität / dimensional stability EN 434
	Resteindruck / residual indentation EN 433		Resteindruck / residual indentation EN 433
	Lichtechtheit / lightfast EN 485-B02		Lichtechtheit / lightfast EN 485-B02
	Chemikalienempfindung / resistance to chemicals EN 423		Chemikalienempfindung / resistance to chemicals EN 423
	Emissionswerte / emission value		Emissionswerte / emission value
	Dickenquellung 24h / Swelling value 24h EN 317		Dickenquellung 24h / Swelling value 24h EN 317
	Stoßfestigkeit / weight resistance EN 51130		Stoßfestigkeit / weight resistance EN 51130
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strength ISO 24334		Querzugwerte Klickverbindung / locking strength ISO 24334
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction EN 51130		Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction EN 51130



PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.





Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de